

# PBU Series 21 & 27

Abrillantadoras de Gas



**Advance**  
by Nilfisk-Advance

## HOJA DE DATOS



### APLICACIONES TÍPICAS

- Grandes tiendas de Venta al Menudeo
- Centros Comerciales
- Supermercados
- Instalaciones de Gobierno
- Centros Educativos
- Aeropuertos

### OPCIONES DE LA MÁQUINA

- Control de Polvo
- Cierre automático
- Embragues centrífugos
- Mofles Catalíticos

Las nuevas abrillantadoras a gas Serie PBU de Advance están llenas de características de desempeño para hacer brillar sus pisos en menos tiempo.

La serie PBU brinda el pulido de alto brillo más rápido disponible. La PBU 21 de Advance tiene un tamaño de cojinete de 53 cm (21 in) y puede abrillantar hasta 1,322 metros cuadrados por hora, mientras que el modelo PBU 27 ofrece un cojinete más grande de 68 cm (27 in) capaz de abrillantar hasta 3,066 metros cuadrados por hora. Los sencillos controles aseguran que sus operadores no perderán tiempo haciendo ajustes a la máquina - sólo enciéndala y empiece.


Potentes motores Twin-V 603cc suministran el torque para impulsar el cojinete a altas rpm que produce un brillo centelleante. Modelos selectos ofrecen mofles catalíticos, un sello de felpa para uso rudo en la cubierta que brinda el mejor control de polvo en el mercado y Carb Gard™, un dispositivo que cierra el motor si detecta emisiones dañinas.

Fácil cambio de cojinetes, bajo mantenimiento y fuerte confiabilidad redondean los beneficios de elegir la nueva serie de abrillantadoras a gas PBU de Advance.



# Advance PBU Series 21 & 27

## Abrillantadoras de Gas



El control de emisiones Carb Gard™ detendrá un motor con alto nivel de emisiones en el escape. El LED de aviso está a plena vista del operador.



El ahogador (acelerador) del operador está convenientemente ubicado en la manija.



Fácil acceso para cambiar los cojinetes.



Tanque de gas con llenado de seguridad a 80%. Todos los componentes del sistema de gas tienen aprobación UL.

Manija acojinada para comodidad del operador

Manija ajustable para comodidad del operador

Tanque de cambio fácil

Fuerte cubierta y bastidor moldeados en una sola pieza - el acabado con capa de polvo es resistente a daños

Diseño con protección contra patadas que da acceso debajo de las cajas de cobro

Cierre de combustible y válvula de control para mayor seguridad

Drenado sencillo de aceite para fácil mantenimiento

Baleros sellados para uso rudo y lubricados permanentemente

Tope protector de pared que protege contra daños

### Garantía de dos años

**LOS MOTORES CON MOFLES CATALÍTICOS TIENEN CERTIFICACIÓN C.A.R.B.**

## Definiendo la Innovación en Limpieza...

- Nuestros productos están diseñados usando tecnología innovadora que aumenta la productividad y reduce el costo de limpieza.
- Puede obtener servicio y mantenimiento de expertos para sus productos alrededor del mundo por parte de personal capacitado en la fábrica, así como un rápido envío de refacciones.
- Mantenga un desempeño óptimo usando refacciones OEM genuinas de Nilfisk.

**Nilfisk** Genuine OEM Parts

## Especificaciones Técnicas

Modelo	21KB	21KBAT	27KB	27KBCL	27KBAT	21KBATCLDC	27KBATCLDC
<b>Tamaño de Cojinete</b>	53 cm (21 in)	53 cm (21 in)	68 cm (27 in)	68 cm (27 in)	68 cm (27 in)	53 cm (21 in)	68 cm (27 in)
<b>Motor</b>	Kawasaki V-Twin 603cc - TODOS LOS MODELOS						
<b>Control de Polvo</b>	No	No	No	No	No	Sí	Sí
<b>Mofle Catalítico</b>	No	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí
<b>Carb Gard™</b>	No	No	No	No	No	Sí	Sí
<b>Embrague</b>	No	No	No	Sí	No	Sí	Sí
<b>Velocidad de Cojinete</b>	2,100 rpm	2,100 rpm	1,500 rpm	1,500 rpm	1,500 rpm	2,100 rpm	1,500 rpm
<b>Tanque de Gas</b>	Capacidad de 9.1 kg. Llenado de Seguridad 80% - TODOS LOS MODELOS						
<b>Cierre Automático de Combustible</b>	Sí - TODOS LOS MODELOS						
<b>Cierre por Nivel Bajo de Aceite</b>	Sí - TODOS LOS MODELOS						
<b>Medidor de Tiempo</b>	Sí - TODOS LOS MODELOS						
<b>Nivel de Ruido</b>	87 dB A - TODOS LOS MODELOS						
<b>Tasa de Productividad</b>	2,322 m <sup>2</sup> /hr	2,322 m <sup>2</sup> /hr	3,066 m <sup>2</sup> /hr	3,066 m <sup>2</sup> /hr	3,066 m <sup>2</sup> /hr	2,322 m <sup>2</sup> /hr	3,066 m <sup>2</sup> /hr
<b>Aprobaciones de Agencias</b>	EPA C.A.R.B., más Componentes Aprobados UL para Gas - TODOS LOS MODELOS						
<b>Certificación C.A.R.B.</b> <small>(Consejo para Recursos de Aire de California)</small>	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
<b>Peso</b>	97 kg.	96.1 kg.	108.8 kg.	111.5 kg.	107.5 kg.	132.4 kg.	136.9 kg.
<b>Dimensiones</b>							
Largo	131.8 cm.	131.8 cm.	149.9 cm.	149.9 cm.	149.9 cm.	167.4 cm.	175.3 cm.
Ancho	59 cm.	59 cm.	74.4 cm.	74.4 cm.	74.4 cm.	59.7 cm.	74.9 cm.
Alto	109.2 cm. - TODOS LOS MODELOS						
<b>Garantía</b>	2 Años en Refacciones y Mano de Obra - TODOS LOS MODELOS						
<b>Número de Parte</b>	56381404	56381402	56381405	56381406	56381407	56381408	56381409

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso



Agustín M. Chávez 1, PB 004 Col. Centro Ciudad Santa Fe  
C.P. 01210 México, D.F.  
www.nilfisk-advance.com.mx  
Tel. 01800-727-7244  
Fax (55) 2591-1002 ext. 229

©2007 Nilfisk Advance de México S. de R.L. de C.V.  
Impreso en México, Form 3058A, 6-11

